

DMG DMU 50 3 Gen



Centre de traitement universel

Type de machine: DMU Mori 50 3rd. Gen

Contrôle: Heidenhain 640 Celos

Année: 2023

Heures de service: [h] ca. 4.000

Temps de
fonctionnement de la
broche: [h] ca. 2.000



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Course:

Axe X: [mm] 650

Axe Y: [mm] 520

Axe Z: [mm] 475

Axe B -35 bis +110°

Axe C 360°

Déplacement rapide: 42
(X/Y/Z) [m/min.]

Avance: (X/Y/Z) 42
[m/min.]

Nombre d'axes : 5

Vitesse de rotation 20 - 15.000
[1/min.]

Puissance total : [KW] 21 / 16

Couple: [Nm] 111/85

Cône d'outil : SK 40

Changeur d'outil Doppelgreifer

Nombre d'outils: 60

Table NC pivotante et Ø 630 x 500
circulaire

Equipement:

Arrosage centre broche 40
: [bar]

Convoyeur à copeaux Kratzband

unité de réfrigération

Capacité du bac 600
d'arrosage: [l]

Manivelle electronique

Pistolet d'arrosage

Séparateur d'embrun d'huile

Câle étalon Heidenhain TS 460

Détecteur de bris Heidenhain TT160
d'outil

3D quickSET

Documentation - allemand

Logiciel:

Digital Manufacturing
Package

DMG MORI Service
Agent, Kontrollierte
Wartung und
Instandhaltung der
Maschine

Poids de la machine: 6.900
[kg]

Puissance installée: 32 KVA 46A
[KW]

Emplacement 2,85 x 2,35 x 2,75
nécessaire (LxBxH):
[m]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de