

DMG MORI NLX2500Y



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG Mori NLX 2500 Y / 700

Управление: M730UM mit CELOS

Год изготовления: 2018

Имеется в наличии с: sofort



Alle Maschinen optional mit
SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диаметр обточки: 366
[мм]

Макс. длина обточки: 705
[мм]

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 260

Ось Z: [мм] 795

Ось Y: [+/- мм] 100 / (+/-50)

Ось C

Главный шпиндель ISM 80

Макс. частота вращения: [об/мин] 4.000

Приводная мощность: [кВт] 15/18,5

Диаметр прохода прутка 80

Задняя бабка

Оборотный центра задней бабки МК 5

Количество револьверных 1

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

cooling system 5 bar

Насосы высокого давления 15 bar

Устройство для улавливания деталей

Фильтрующая система MABEO

Интерфейс, накопитель для загрузки прутка

Alternierende Drehzahl

Fräsfunktionen von Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen

Die Maschine ist mit einer sogenannten RMS Funktion ausgestattet.

Das bedeutet das ein verändern des Standortes erkannt wird und danach die Maschine bei ihnen wieder von DMGMORI kostenpflichtig freigegeben werden muss.



приспособлений:

Места для инструментов:	12
----------------------------	----

Приводные инструменты	12
--------------------------	----

Крепление инструмента:	ВМТ60
---------------------------	-------

Частота вращения приводных инструментов	10.000
---	--------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de